

## Wassersauger WV800-2

### Großer Wassersauger inkl. robustem Zubehörset

- Langlebiger 2-stufiger Bypass-Hochleistungsmotor
- Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem
- Kugelgelagerte Lenkrollen für optimale Beweglichkeit
- Stabiles 32 mm Edelstahlzubehör
- Großes Behältervolumen (40 Liter)

#### Inklusivzubehör

915907	Boflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen, 32 mm
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm
502136	Nasssaugensatz für WV-370/470/800, komplett

#### Sonderzubehör

900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi, 32 mm
601324	Bodensaugdüse 400 mm mit Gummi/Bürste und Laufrollen
236034	Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz



Schwimmer mit Gazefilter



Griff mit Rohrablage



Set AA5

WV800-2

Art.-Nr.: 916167

Pumpe	Laufzeit	Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Kapazität nass	Kapazität Extraktion	Absaugbreite	Gewicht	Abmessungen (L x B x H)
-	-	230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	49 L/Sek.	10 m	1060 W	-	40 L	-	400 mm	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

## Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-SET 1C

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min.

- Äußerst stabile Bauweise
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Umfangreiches Sonderzubehör

**Inklusivzubehör mit SC-Bürste, rot**  
606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm

**Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller**  
606401 PadLoc Treibteller, 406 mm

**Sonderzubehör**  
606204 Nylon-Shampooierbürste, 450 mm  
606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter  
606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht  
906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)  
236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM  
110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad

**HFM1515G mit SC-Bürste, rot**

Art.-Nr.: 181014V

**HFM1515G mit Padloc-Treibteller**

Art.-Nr.: 700068V



Langlebiges Planetengetriebe



Stabile Structofoam-Bauweise und Stoßschutzgummi



Umfangreiches Sonderzubehör erhältlich

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Kabel	Bürstomotor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Unterfahrhöhe	Gewicht	Abmessungen (L x B x H)
-	-	230 V AC 50 Hz	15 m	1500 W	450 mm	406 mm	150 U/Min. U/Min.	350 mm	32 kg	1185 x 580 x 450 mm