

Einscheibenmaschine HFM1545G

Zum Polieren, Spray-Cleanern und zur Pflegefilmsanierung

- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Arbeitsgeschwindigkeit von 450 U/Min.
- Bedienerfreundliche Handhabung

Inklusivzubehör

606412 PadLoc Spider Drive Treibteller 406 mm

Sonderzubehör

906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
 606079 Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen, 450 mm
 606325 HFM/HNS Sprühsystem
 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht
 236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM



Langlebiges Planetengetriebe



Stabile Structofoam-Bauweise und Stoßschutzgummi

HFM1545G inkl. Treibteller

Art.-Nr.: 906011V

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Kabel	Bürstmotor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Unterfahrhöhe	Gewicht	Abmessungen (L x B x H)
-	-	230 V AC 50 Hz	15 m	1500 W	450 mm	406 mm	450 U/Min.	350 mm	32 kg	1185 x 580 x 450 mm