

HERMES Rostfleckenentferner HRE

Produktbeschreibung

Der Hermes Rostfleckenentferner (HRE) entfernt innerhalb kürzester Zeit die typischen rot-braunen Rostflecken und Flugrost von mineralischen Oberflächen, wie Fassaden, Fliesen, Beton, Asphalt und anderen Materialien wie Autolack, Textilien, Holz, Kunststoff, etc. Die gelartige Konsistenz von HRE erlaubt ein gezieltes Auftragen direkt auf die Roststellen ohne dass es verläuft, selbst auf vertikalen Flächen. Aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe hat HRE eine besonders hohe Umweltverträglichkeit.

Anwendung und Hinweise

Das Gel gleichmäßig und dickschichtig mit einem Pinsel, Quast, oder Rolle auf Rostflecken oder den Flugrost auftragen. Das Einarbeiten mit einer Bürste verstärkt den Reinigungseffekt zusätzlich. Nach einer Einwirkzeit von 2-30 Minuten mit Wasser abspülen, oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Wurde der Rostfleck nach dem ersten Auftragen nicht vollständig beseitigt, kann der Vorgang so lange wiederholt werden, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Bei Temperaturen unter 15 °C sollte die Einwirkzeit erhöht werden. Bei manchen Untergründen ist es erforderlich das Produkt großflächig aufzutragen, damit die gesamte Fläche gleichmäßig sauber wird.

Hinweis: HRE ist nicht zum Entrosten von stark verrosteten Eisenteilen geeignet. Bei wenig Rost kann man aber mit einer Einwirkzeit von 2 - 24 Stunden gute Resultate erzielen.

Tipp: HRE ist auch zur großflächigen Reinigung von vergrauten Holzteilen geeignet (Holzterrasse, Holz Gartenmöbel,...). Hierzu wird HRE großflächig mit einer Bürste eingearbeitet und nach 30 min abgespült. Ggf. ist eine Nachbehandlung des Holzes erforderlich (Holzpflege, Lasur oder Lack).

Nicht bei Temperaturen unter + 2 °C verarbeiten. Stets das Fassadenabwasser auffangen und fachgerecht entsorgen. Nur für gewerbliche Anwender.

Materialverträglichkeit

Kann polierten Marmor stumpf machen. Stets vor jeder Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Bei manchen Materialien kann es zu einer Aufhellung kommen, hier muss das Produkt großflächig aufgetragen werden damit die gesamte Fläche gleichmäßig sauber wird. Nicht in Kontakt mit HF1 plus kommen lassen.

Testen Sie bei unbekanntem Material stets die Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die bei dem Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Bei Beschwerden einen Arzt konsultieren.

Giftnotruf (24 h): Deutschland: +49 6131-19240, Österreich: +43 1406-4343, Schweiz: 145

Lagerung

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen. Haltbarkeit unter den Bedingungen: mindestens 24 Monate.

Die aufgeführten Hinweise basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis. Da die Verarbeitung unserer Produkte durch den Anwender außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.