

Verarbeitungsvorschrift

(Stand 14.04.2025)

clappt Drone Cleaner SelfClean CR-67; Enzymatischer Selbstreiniger

Reiniger mit aktivem Selbstreinigungseffekt für Dächer, Fassaden, Steine und Solarpaneelen.

Anwendungsbereich:

Der clappt Drone Cleaner SelfClean CR-67 eignet sich zur effektiven Reinigung und Pflege von Fassaden, Stein-, Beton- und anderen wassertragfähigen Oberflächen. Er entfernt Algen, Moose, Schimmel und Flechten und bringt den ursprünglichen Anstrich oder die ursprüngliche Farbe wieder zum Vorschein. Dank seiner langen Wirkungsdauer schützt er die behandelten Flächen nachhaltig vor einem Neubefall über mehrere Jahre lang. Dieser Reiniger bietet eine effektive und effiziente Lösung für die Reinigung im Aussenbereich und ist für den gewerblichen Einsatz entwickelt worden.

Anwendungsbereiche:

Beton, Dachziegel, Gehwegplatten aus Waschbeton, Glas und Kunststoff, Holzterrassen, Mauerputz, Fugen; Metall oder Beton, allgemein wassertragfähige Oberflächen.

Verbrauch: (Mischverhältnisse 1:1-1:4)

25-65 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds und dem Verschmutzungsgrad

Verarbeitungstemperatur:

Idealerweise +7 °C bis +25 °C, mind. 24 Stunden kein Regen nach der Applikation.

Anwendung:

1. Auftragen:

- Den Reiniger aus einer Entfernung von 50 bis 100 cm vollflächig im Niederdruckbereich (5 bis 30 Bar) auf die Oberfläche sprühen. Kann auch mit Pinsel oder Roller aufgetragen werden.

2. Trocknungszeit:

- Lassen Sie die Oberfläche für mindestens 16-24 trocknen, abhängig von Witterung und Saugfähigkeit. Achten Sie darauf, dass in der Trocknungsphase die Oberfläche von starkem Regen geschützt ist

Anwendungshinweise:

- Vor der Anwendung sind grössere Ablagerungen zu entfernen, um die Schmutzdicke zu verringern.
- Bei Bedarf mit einem Hochdruckreiniger vorreinigen und trocknen lassen.
- Für eine optimale Wirkung sollte der Untergrund trocken sein.
- Das Produkt muss mehrere Wochen wirken, bis der Selbstreinigungseffekt sichtbar wird, in der Regel 12 bis 24 Wochen.
- Bei Regen kurz nach der Anwendung kann eine erneute Applikation erforderlich sein.
- Falls die Reinigung nicht vollständig ist, ist der Vorgang zu wiederholen.
- Nach einigen Wochen sollten sich die Ablagerungen von selbst lösen. Eine erneutes abkratzen ist in der Regel nicht notwendig.

Charakteristische Eigenschaften und Zusammensetzung:

- PH-Wert bei 20 °C: 9.5
- Dichte bei 20 °C: Ca 1.02 g/cm³
- Mit Wasser in jedem Verhältnis 1:1 bis 1:4 mischbar
- Erscheinungsform: Klare, grünliche Flüssigkeit

Sicherheitshinweise:

- Vermeiden Sie die Mischung mit Reinigungsmittel auf anionischer Basis, Chlor, Brom oder Bleiche (z.B. Eau de Chavel), die Mischung mit anderen Reinigungsmitteln oder chemischen Produkten wird generell nicht empfohlen.
- Bei Kontakt des reinen Produkts mit der Haut oder Augen, diese sofort gründlich mit Wasser ausspülen.
- Produkt in der Originalverpackung aufbewahren.
- Keine schädlichen Auswirkungen auf Metalle, Gummi, Kunststoffe oder Bitumen nach Verdünnung. Nicht Korrosiv in der Gebrauchsdosis.
- Vor Applikation auf Pulverlackierten Oberflächen auf Verträglichkeit prüfen, gewisse Arten von Pulverlackierten Oberflächen können Schaden nehmen.

Für sichere und effektive Reinigungsergebnisse folgen Sie stets den Anwendungshinweisen und den Sicherheitsvorschriften des Sicherheitsdatenblatt.