

HF-Ex

HF1 Neutralisator

Produktbeschreibung

HF-Ex dient der Neutralisation von HF1 im Fassadenabwasser. Es neutralisiert das in HF1 enthaltene korrosive aktiv-Chlor und sorgt dafür, dass es bereits unmittelbar nach Zugabe seine Bleichwirkung verliert.

Anwendung

Das HF-Ex (Dosierung siehe unten) wird vor jeder Behandlung der Fassade mit HF1 in den Puffertank der Kombibox gegeben. Das in dem von der Fassade abgesaugten Abwasser enthaltene aktiv-Chlor wird im Puffertank sofort von HF-Ex eliminiert.

Zudem kann HF-Ex für weiterer Anwendungen verwendet werden:

- Abspülen von mit HF1 benetzten Körperteilen (NICHT als Augenspülung verwenden!).
- Neutralisation von ausgelaufenen oder verschütteten HF1.
- Beseitigung von HF1 Restmengen in Gebinden.
- Neutralisation von kontaminierten Gebäudebauteilen oder Textilien bevor Schäden durch ausbleichen oder Korrosion entstehen.

HF-Ex unverdünnt hinzugeben oder mit Sprühgerät auftragen. Anschließend mit viel Wasser verdünnen bzw. nachspülen.

Dosierung: Für die Abwasserbehandlung werden 250 mL HF-Ex pro 100 m² zu reinigende Fassadenfläche benötigt. Soll z.B. eine Fassadenfläche von 74 m² gereinigt werden, wird $250 \times 74 / 100 = 185$ mL HF-Ex benötigt. Bei einer Fassadenfläche von z.B. 168 m² werden 420 mL ($250 \times 168 / 100$) benötigt.

Bei verschüttetem Reinigungsmittel wird 150 mL HF-Ex pro 1 L HF1 benötigt.

Nur für gewerbliche Anwender.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die bei dem Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Giftnotruf (24 h): Deutschland: +49 6131-19240, Österreich: +43 1406-4343, Schweiz: 145

Lagerung

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Unter den angegebene Bedingungen ist das Produkt 12 Monate haltbar.

Die aufgeführten Hinweise basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis. Da die Verarbeitung unserer Produkte durch den Anwender außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen.