

## Einscheibenmaschine NLL3315

Äußerst flache Einscheibenmaschine für überstellte Flächen

- Nur 200mm Unterfahrhöhe
- Inklusive Laugentank
- Bürstenumdrehung 150 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel

### Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

- 606033 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 330 mm  
606101 Flüssigkeitstank für NLL, 3 Liter

### Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

- 606410 PadLoc Treibteller, 330 mm  
606101 Flüssigkeitstank für NLL, 3 Liter

### Sonderzubehör

- 900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm  
236099 Nucable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm<sup>2</sup> - 15 m lang, gelb

### NLL3315 mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 704546

### NLL3315 mit Padloc-Treibteller

Art.-Nr.: 704613



Platzsparende Aufbewahrung



Flache Bauweise mit Winkelgetriebe



Inklusive 3-Liter-Tank

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Kabel	Bürstomotor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Unterfahrhöhe	Gewicht	Abmessungen (L x B x H)
3 L	-	230 V AC 50 Hz	15 m	400 W	330 mm	330 mm	150 U/Min.	200 mm	18 kg	1145 x 330 x 540 mm