

# Eifix® Pro 200

## Grundierdispersion - Versiegelung

Stand: 12.08.2015

### Eigenschaften

Pro-200 ist ein strapazierfähiges Versiegelungsmittel auf Polymerbasis für alle Bodenbelagsarten außer unversiegelten Holzböden. Pro-200 ergibt einen harten, wasserfesten Schutzfilm und somit höchste Strapazierfähigkeit bei geringer Vergilbungsneigung und hoher Absatzstrichbeständigkeit. Leicht und schnell auftragbar mit gutem Verlauf. Pro-200 ermöglicht ein Auffrischen von Begehpuren und ansatzloses Ausbessern von Pflegefilmen.

### Anwendung / Dosierung

1. Einpflegen: Nach der Grundreinigung mit Pro-650 oder Pro-720 (Linoleumböden) den Boden neutralisieren, 1 bis 2 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Zwischen den Aufträgen Schicht gut durchtrocknen lassen.
2. Unterhaltsreinigung: Feuchtwischen (täglich) z. B. mit Pro-480 (Basis: wasserlösliche Polymere).
3. Nach erneuter Grundreinigung: nur abgenutzte Flächen mit Pro-200 Grundierdispersion erneuern.

### Inhaltsstoffangabe

Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

### Technische Daten

Farbe:	weiß
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	9,3
Dichte:	1,03 g/cm <sup>3</sup>

### Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

### Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.